

Herbol Fassaden - Imprägnierung Hydrophob

Popis výrobku:

Herbol Fassaden - Imprägnierung je bezfarebný, rozpúšťadlový impregnačný prostriedok na vytvorenie vodoodpudivých náterov na všetky minerálne podklady, predovšetkým na prírodné stavebné materiály (napr. dekoračný kameň, pieskovec, tehla atď.). Číry bezfarebný náter vsiakne hlboko do podkladu, pričom sa opticky neprejaví. Obsahuje silikónovú živicu, ktorá pokryje povrch kapilár. Póry a kapiláry tak zostávajú naďalej otvorené, priepustnosť vodných pár je zachovaná, podklad môže dýchať a pritom povrch je vodoodpudivý. Nakoľko materiál ošetrený impregnáciou zostáva pod povrchom suchý, zvyšuje sa jeho prirodzená tepelná izolácia a odstraňuje sa príčina pre vznik plesní.

Hustota:

cca 0,79 kg/lit.

Základné pojivo:

oligomerná siloxanová živica

Farebný odtieň:

bezfarebný

Stupeň lesku:

matný

Balenie:

10 L

Doba skladovania:

cca 1 rok v dobre uzatvorenom originálnom balení v chlade a suchu, materiál je odolný proti mrazu

Aplikačné údaje:

Spôsob nanášania:

Štetcom, striekaním (tiež airless). Sklenené plochy chráňte pred postriekaním.

Teplota pri nanášaní:

min. +5°C pre podklad aj vzduch pri aplikácii aj počas schnutia

Údaje pre striekanie:

Priemer trysky: 0,28 - 0,79 mm

Tlak: cca 10 Mpa (podľa veľkosti trysky)

Uhol nástreku: 40 - 80°

Spotreba:

podľa stavu a savosti podkladu 300 - 1000 ml/m² na jeden náter

Doba schnutia:

(pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu) odolný proti dažďu: za cca 1 hodinu preschnutý: za 2 - 3 dni

Riedidlo:

Materiál sa nesmie riediť!

Čistenie náradia:

ihneď po použití riedidlom Herbol-Kunsthartz-Verdünnung V40 alebo technickým benzínom

Bezpečnostné opatrenia:

Horľavina II. triedy! Chráňte pred deťmi. Pri aplikácii aj počas schnutia zabezpečte dôkladné vetranie. Pri striekaní nevdychujte vzniknuté výpary. Pri nedostatočnom vetraní použite ochranné dýchacie prostriedky. Pri práci dodržiavajte platné protipožiarne predpisy.

Pracovní postup:

Príprava podkladu:

Vyskúšajte súdržnosť všetkých častí podkladu, plochu dôkladne očistite a vyspravte.

Nanášanie náteru:

2 - 3x Herbol Fassaden-Imprägnierung spôsobom "mokry do mokreho", až do úplného nasýtenia podkladu